



ABMESSUNGEN

Nutzmaß (L x B)	210 x 128 cm
Außenmaß (L x B x H)	309 x 174 x 129 cm
Ladehöhe	55 cm

BELADUNG UND GEWICHT

Nutzlast	523 kg
zulässiges Gesamtgewicht	750 kg

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	24201.001
Radgröße	10"
Tief- / Hochlader	Tieflader
Weitere Features	Stützrad

SERIENAUSSTATTUNG

Auffahrampen und -schächte

- Auffahrrampe stabil und doppelwandig, 500 kg Belastung

Bordwand, Reling und Co.

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- feste Vorderwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- mit Spannverschluss für die Sicherung der Kippbrücke am Fahrgestell

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze

- montierte Eihängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Sicherheitsfahrgestell mit Kippdeichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelkupplung

Ladefläche und Boden

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 9 mm stark

Lichttechnische Einrichtungen

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen

- robuste Gummifederachse mit Einzerradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradräger
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert